

**VODEĆI SVETSKI DIZAJNER I
PROIZVOĐAČ GREJAČA PROSTORA,
PROFESIONALNIH ODVLAŽIVAČA I
INDUSTRIJSKIH MAŠINA ZA ČIŠĆENJE**



Biemmedue ima mnoge prednosti, uključujući:

- najsavremenija tehnologija projektovanja koja koristi CAD-CAM sisteme i laboratoriju sasofisticiranom opremom za ispitivanje i kontrolu;
- visoko vertikalizovan proizvodni sistem, 100% Made in Italy, uz stalni nadzorskih koraka proizvodnog procesa i brzo, fleksibilno prilagođavanje potrebama kupaca;
- proizvodi se proizvode i sastavljaju pomoću najsavremenije opreme i automatskih montažnih linija;
- skladišta potpuno opskrbljena gotovim proizvodima, komponentama i rezervnim delovima, što osigurava otpremu u toku 24 sata od prijema narudžbine;
- stroge procedure kontrole kvalitete i usklađenost sa strogim međunarodnim standardima proizvodnje i sigurnosti.

ULJNI GREJAČ VAZDUHA EC/S i GE/S



Tehničke karakteristike EC/S:

- automatski uljni gorionik
- elektronička kontrola plamena
- grejač se može spojiti sa termostatom, meraćem vlažnosti ili timerom
- delovi kućišta grejača od nerđajućeg čelika AISI 430
- predgrijavanje komore za sagorevanje
- sigurnosni termostat

Tehničke karakteristike GE/S:

- automatski uljni gorionik
- elektronička kontrola plamena
- grijač se može spojiti sa termostatom, meraćem vlažnosti ili timerom
- delovi kućišta grejača od nerđajućeg čelika AISI 430
- sigurnosni termostat
- kabl za napajanje (1,5 m) sa utikačem

(X)	EC/S 55	EC/S 85	GE/S 65	GE/S 105
Ogrjevna moć [kW]	58,6	90,6	69,3	111,1
Kapacitet grijanja [BTU/h]	50.434-200.728	77.934-310.177	59.565-237.067	95.507-380.331
Protok zraka [m ³ /h]	2.500	4.300	2.500	4.600
Priključna snaga 230V [W]	850	1.140	598	1170
Potrošnja energije [kg/h]	4,64	7,17	5,48	8,85
Elektro priključak [V - ph - Hz]	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Dimenzije ŠxGxV [mm]	1.342x470x630	1.658x567x725	1.200x466x550	1.418x567x694
Težina [kg]	81	110	44	721



PLINSKE GREJALICE GP

- integrisani plinski gorionik
- sigurnosni termostat
- elektronska kontrola plamena pomoću jonizacijske elektrode
- priključni kabl dužine 0,3 m
- paljenje grejača
- usklađenost sa standardima UNI EN 1596: 2008



MODEL	GP 18M	GP 30M	GP 45M	GP 85M
Ogrjevna moć [kW]	18,58	31,4	46,73	84,81
Kapacitet grijanja [BTU/h]	15.975 - 63.400	27.000 - 107.140	40.180 - 159.450	72,925 - 289,385
Protok zraka [m ³ /h]	520	1.100	1.250	2.550
Priključna snaga 230V [W]	50	90	112	240
Potrošnja energenta [kg/h]	0,744 - 1,213	1,004 - 2,014	1,454 - 2,979	2,458 - 5,53
Elektro priključak [V - ph - Hz]	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50
Dimenzije ŠxGxV [mm]	425x180x280	505x277x511	575x277x511	700x317x538
Težina [kg]	5,5	10	13,6	16

ELEKTRIČNE GREJALICE EK

- ugrađeni sobni termostat
- regulator snage
- priključni kabl dužine 1,5m
- sigurnosni termostati s ručnim podešavanjem
- Prednji štitnik od nerđajućeg čelika AISI 321



MODEL	EK 3 C	EK 10 C	EK 15 C	EK 22 C
Toplinska snaga [kW]	3	10	15	22
Kapacitet grijanja [BTU/h]	2.580 - 10.235	8.600 - 34.120	12.900 - 51.185	18.915 - 75.065
Protok zraka [m ³ /h]	450	1.500	2.000	3.050
Porast temperature na 20°C [°C]	44,5 - 32	48,3 - 30,5	54,3 - 35	56 - 38
Električni utikač [V - ph - Hz]	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
Dimenzije ŠxGxV [mm]	367x180x280	505x277x511	575x277x511	700x317x538
Težina [kg]	5	13	15	21

